BASIC 15

НОМЕР КАТАЛОГА: DB-015-0K

HYDROLAB®

Технические параметры:
- Устройство работает под давлением водопроводной воды.
- Ступени очистки воды:
  - фильтр механической очистки 10 мкм,
  - двойная деминерализация на смешанном ионообменном слое(двойнит - сильный катионит и анионит) для удаления ионов (ионообменная колонна с объемом 15 дм^3).
- Проводимость получаемой воды (в зависимости от расхода водопроводной воды) составляет 0,1-0,8 мкСм/см.
- Рабочая емкость: 28г $CaCO_3$/l.
- Точки забора воды - вторая степень чистоты в соответствии с ISO 3696: 1999&
- Кран для очищенной воды с шлангом длинной мин. 2 м и соединительные комплекты для устройств (посудомоечной машине, автоклаве и т. д.).
- Возможность самостоятельного обслуживания (простая замена фильтрующих картриджей).
- Возможность подключения к посудомоечной машине, автоклаве и т. д.
- Электропитание: 230 В / 50 Гц.
- Возможность самостоятельного монтажа устройства.

Размеры (ШхГхВ): 250x310x1120 мм

Функции контроля работы системы:
- Устройство оснащено микропроцессорной контрольно-измерительной системой, имеющей:
  - ЖК-дисплей 2x16 символов,
  - кондуктометр, измеряющий проводимость и температуру очищенной воды в мкСм/см или МОм,
  - часы, отображающие дату и время,
  - сигнализация, информирующая о замене фильтра механической очистки и модуля А,
  - сигнализация, информирующая о замене ионообменного модуля,
  - предварительный просмотр дат обслуживания,
  - меню на русском языке на дисплее устройства,
  - встроенный разъем RS 232 для подключения к компьютеру,
  - возможность индивидуальной настройки частоты обслуживания и уровней сигнализации непосредственно на устройстве.

Параметры очищенной воды:
- Вода, очищенная в устройстве, соответствует требованиям нормы ISO 3696: 1999 для воды второй и третьей степени чистоты.

Расходные материалы, подлежащие периодической замене:
- Предварительные фильтры:
  - садочно-угольный фильтр в корпусе 10,

Замена каждые 6 месяцев.

- Смешанный ионообменный слой.

Срок службы: 28 г $CaCO_3$ / л.

Требуемые соединения на месте установки:
- подсоединение к холодной водопроводной воде 1/2 или 3/4,
- розетка 230 В.

модель	осадочный угольный фильтр	ионообменная смола
Basic 15	+	+
Рабочее время	6 месяцы*	6 месяцы*
номер каталога	**EO-011-10**	**EJ-001-0**

* Срок службы картриджа может варьироваться в зависимости от расхода, его характеристик, а также уровня и типа загрязнения водопроводной воды.
**объем очищенной воды зависит от качества исходной воды, максимальное количество соли, растворенной в исходной воде - 1200 мг / л